

Tehnički opis

PL-PRIMER

Prajmer za malter - Dehidraciona barijera



Opis

PL-PRIMER je koncentrat tečnog prajmera, koji se, razređen vodom, koristi na površinama koje ćemo malterisati. Obezbeđuje hidrofobnost podloge, i time eliminiše mogućnost smanjenja čvrstine maltera zbog gubitka vode. PL-PRIMER ne formira pokožicu, tako da ne utiče na adheziju podloge i paropropusnost strukture.

Primena

PL-PRIMER se nanosi na porozne podloge koje želimo da malterišemo, kao što su zidovi od cigle, krečnjaka, šljakasto blokova ili gas betona i sl., da bi se spremio gubitak vode iz maltera. Pogotovo kad su u pitanju malteri u boji MARMOCRET, neophodno je korišćenje PL-PRIMER radi postizanja ravnomernosti boje po celoj površini. U ovom slučaju PL-PRIMER se nanosi na podlogu koja prethodi malteru u boji (izravnavajući sloj, beton, itd).

Tehnički podaci

Boja:	crveno braon
pH:	11,5
Gustina:	1,03 kg/lit

Uputstvo za upotrebu

PL-PRIMER se razređuje vodom u zapreminskom odnosu 1:3 do 1:4, u zavisnosti od upijajuće moći podloge za malter. Nanosi se četkom ili pištoljem na očišćenu podlogu. Prajmer mora da se osuši pre malterisanja.

Potrošnja

40-100 g/m², zavisno od upijajuće moći podloge.

Pakovanje

PL-PRIMER se isporučuje u plastičnoj ambalaži od 5 kg i 20 kg.

Rok upotrebe - Skladištenje

12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5°C do +35°C. Zaštiti od uticaja direktnе sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Napomene

- Alat koji smo koristili mora da se opera vodom neposredno po upotrebi.
- PL-PRIMER deluje nagrizajuće na staklo, metal i stolariju.
- Pre upotrebe PL-PRIMER treba dobro promučkati.